

Aspiracqua M/10

Tubo per aspirazione e mandata di acqua
Water suction and discharge hose

APPLICAZIONI:

Aspirazione e mandata d'acqua e scarichi nei servizi industriali, nell'edilizia e nell'agricoltura.

APPLICATION:

Water suction and discharge hose fit for industrial, building and agricultural application.

COSTRUZIONE:

- Sottostrato in gomma SBR di colore nero
- Rinforzo tessile ad alta resistenza
- Spirale in acciaio incorporata
- Copertura in gomma di colore nero resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici
- Superficie esterna liscia a impressione tela
- Gamma delle temperature: -30°C + 70°C
- Lunghezza standard 40 mt

CONSTRUCTION:

- SBR black rubber tube
- High resistant textile reinforcement
- Steel wire helix embedded
- Special black rubber - abrasion - heat and weather - resistant cover
- Smooth wrapped finish
- Temperature range: -30°C +70°C
- Standard length 40 mts



Code	I.D.		O.D.		Working Pressure		Bursting Pressure		Weight Kg/m.
	mm	inch	mm	inch	ATM	PSI	ATM	PSI	
33AS10025035	25	1	35	1*3/8	10	145	30	430	0,700
33AS10030041	30	1*3/16	41	1*5/8	10	145	30	430	0,800
33AS10032043	32	1*1/4	43	1*11/16	10	145	30	430	0,890
33AS10035046	35	1*3/8	46	1*13/16	10	145	30	430	1,050
33AS10038049	38	1*1/2	49	1*15/16	10	145	30	430	1,200
33AS10040051	40	1*37/64	51	2	10	145	30	430	1,350
33AS10045056	45	1*25/32	56	2*13/64	10	145	30	430	1,580
33AS10051062	51	2	62	2*7/16	10	145	30	430	1,900
33AS10060072	60	2*3/8	72	2*27/32	10	145	30	430	2,200
33AS10635076	63,5	2*1/2	76	3	10	145	30	430	2,500
33AS10076087	76	3	87	3*27/64	10	145	30	430	3,200
33AS10080092	80	3*5/32	92	3*5/8	10	145	30	430	3,550
33AS10090102	90	3*35/64	102	4	10	145	30	430	4,150
33AS10102114	102	4	114	4*1/2	10	145	30	430	4,600
33AS10110125	110	4*11/32	125	4*29/32	10	145	30	430	5,800
33AS10127142	127	5	142	5*5/8	10	145	30	430	6,350
33AS10152166	152	6	166	6*9/16	10	145	30	430	10,050
33AS10203228	203	8	228	9	10	145	30	430	18,500

Different sizes, pressure ratings and colours available on request